

Panneau de commande à distance (ROP)

AK-HRP1005

Panneau de commande à distance (ROP)



KEY FEATURES

- Panneau de commande à distance de type 1/5 de rack
- Écran de mesure LCD en couleur permettant la contrôle par interface graphique utilisateur ainsi que par PoE+ et IP
- Master Gain, température de couleur et Master Flare variables pouvant être assignés à un bouton utilisateur programmable
- Manette de commande pour contrôler l'iris / la poursuite
- Peut être utilisé avec un mélange de caméras studio et à distance Panasonic par connexion IP

Panneau de commande à distance de type 1/5 de rack prenant en charge le contrôle PoE+ et IP – Système de caméra à transmission pouvant être configuré à faible coût.

SPECIFICATIONS

Power Supply	12 V DC (Power supply from camera: 10 V - 16 V DC) 42 V - 57 V DC (PoE power supply)
Power Consumption	0.44 A (Power supply from camera: 10 V - 16 V DC) 0.11 A (PoE power supply)
Operating Temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Humidity	90% or less
Storage Temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Weight	Approx. 1.5 kg (3.31 lb)
Dimensions (W x H x D)	82 mm x 355 mm x 124.4 mm (3-1/4 inches x 14 inches x 4-7/8 inches)
Camera/CCU Control	Control signals (camera, CCU control) Power supply 16 V DC (when CCU connected)*4, 12 V DC (when camera connected)*4
Maximum Cable Length	When camera connected: 20 m (65.7 ft) When CCU connected: 50 m (164 ft)
Note	<p>*1: Depending on the setting, only one of them can be selected at one time.</p> <p>*2: The BB (black burst) signal and tri-level sync signal of the reference input are recognized automatically.</p> <p>*3: IP video cannot be transmitted when [CCU MODE] is set to [2160/23.98p],[2160/23.98PsF], [1080/23.98p], or [1080/23.98PsF].</p> <p>*4: Can be provided from CCU</p>

URL: <https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/panneau-de-commande-a-distance/AK-HRP1005>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/contact-us>